

UU 30E-20 FSTR/FSTR grün



Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

- Rollenförderer
- Antriebe/Mehrscheibenantriebe
- Winkelantriebe
- Pharmazeutische Industrie

Vorteile

- Einfache und schnelle Verbindungsmethode ohne Klebstoff (Z-Verbindung)
- Spannungstabil, kein Nachspannen erforderlich
- Kantenstabil
- Gute Laufeigenschaft wegen hoher Quersteifigkeit
- Hoher k1%-Wert

Technische Basisdaten

Funktionsschicht	Urethan
Reibschicht	Urethan
Artikelnummer	822133
d _{min} (mm)	30
Gesamtdicke (mm)	2,0+/- 0,1
F _w Wert (N/mm Breite)	28
Gewicht (kg/m ²)	2,2

Product Quick Info EX-822133-1 · 09/11
FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch
auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0, Fax +49 511 67 04 305
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com