

G 5/0 XP grün



Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

Allgemein:

- universell einsetzbare(r/s)
 Fold- und Förderriemen
 Maschinenband
für die Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie.

Druckindustrie:

- Kreuzleger
- Stangenbildner (horizontal, vertikal)
- Sammelhefter
- Einsteckmaschine
- Falzapparat Rolle (offset)
- Falzmaschine (Bogen)

Vorteile

- **Sehr flexibel in Laufrichtung d_{\min} 24 mm**
- abriebfeste Elastomer G-Oberfläche mit hohem und konstantem Grip
- Zugträger: hochverstrecktes Polyamidzugband
 kantenstabil
 sehr gute Dämpfungseigenschaften
 sehr gute Laufeigenschaften
- temperaturbeständig bis 80 °C

Technische Basisdaten

Funktionsschicht	Elastomer G
Reibschicht	Imprägniertes Gewebe
Artikelnummer	855582
d_{\min} (mm)	24
Gesamtdicke (mm)	1,25
F_w Wert (N/mm Breite; $\epsilon=1\%$; $\beta=180^\circ$)	ca. 6
Gewicht (kg/m ²)	1,35

Product Quick Info 855582 · 01/09
FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch
auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0, Fax +49 511 67 04 305
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com