

NP 5579

(UU 20U-HC FSTR/FSTR schwarz)



Schnittzeichnung (Prinzipskizze)

Anwendungen

Allgemein:

Universell einsetzbares Maschinenband für die Druck-, Papier- und Verpackungsindustrie

Post/Briefsortierung speziell:

- Grossbriefsortierung (Flat sorter)
- Elastischer Förderriemen

Vorteile

- Elektrostatische Ausrüstung von Funktions – und Laufseite:
HC (highly conductive) Klasse 2: $R_{OA} < 5 \times 10^7 \Omega$ gem. ISO21178
- sehr gute Laufeigenschaften
- spannungsstabil, kein Nachspannen erforderlich

Technische Basisdaten

Funktions-/Laufseite	
Beschichtung	Urethan (U)
Struktur	Feinstruktur
Farbe	Schwarz
Zugträger	Elastischer Zugträger, 1-lagig
Artikel-Nr.	855579
d_{min} (mm)	20
Dicke (mm)	ca. 1,1
F_w Wert (N/mm Breite, $\epsilon=1\%$; $\beta=180^\circ$)	ca. 0,4
Gewicht (kg/m ²)	ca. 1,2

Product Quick Info 855579 · 12/08
FMS · Nachdruck, Vervielfältigung – auch
auszugsweise – nur mit unserer Genehmigung.
Änderungen vorbehalten.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Telefon +49 511 67 04 0, Fax +49 511 67 04 305
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com